

FICHA DA DADOS

CONSOLE TXROIP DESK



Com um novo hardware, ainda mais moderno e prático, a linha de consoles TXROIP DESK agiliza o tempo de resposta do seu Centro de Operações com a equipe de campo, mantendo as informações armazenadas, dando respaldo e segurança às comunicações. Baseado em conexão IP, o console de despacho TXROIP DESK proporciona maior flexibilidade nas operações, além de integrar várias ferramentas e recursos ao despachador.

Com um monitor de 24 polegadas, TXROIP DESK possui interface gráfica multi touch amigável de fácil entendimento, reduzindo as etapas operacionais com mais de um comando simultâneos, diminuindo, dessa forma, o tempo de resposta entre o Centro de Operações com o time de campo. Disponibiliza ainda acesso instantâneo a informações pertinentes às suas tarefas.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Tela de 24 polegadas com tecnologia multi touch;
- 2 alto-falantes integrados com tratamento de áudio para o canal selecionado e monitorado, com ajustes de volume independentes;
- Conexão com servidor via IP, sistema pode ser operado remotamente;
- Mudança de canal ou zona;
- Exibe a localização do GPS do rádio no mapa integrado à interface gráfica;
- Recursos de cerca eletrônica, marcos e alarmes;
- Suporta mensagens de texto;
- Rádio check;
- Chamadas de emergência;
- Alarme de emergência;
- Possibilita chamadas prioritárias;
- Histórico das últimas 100 comunicações executadas com identificação;

- Exibe status do rádio ligado/desligado;
- Suporta login de usuário com base em autenticação AD (Active Directory);
- Criação de telas com diferentes grupos;
- Chamada seletiva (individual e/ou privativa);
- Chamada em grupo;
- Integralização dinâmica de 2 ou mais grupos de comunicação independente de sua tecnologia (patch);
- Integra chamada telefônica com o rádio;
- Intercom entre usuários do sistema de consoles de despacho IP;
- Pedal PTT para operação mãos livres;
- Despacho de vários grupos simultaneamente selecionados pelo operador;
- Integração com até 4 ramais telefônicos em protocolo SIP;
- Protocolos suportados: Analógico, LTR Trunking, DMR, P25 DFSI, CSSI, Tetra e NXDN (consultar funcionalidades de cada protocolo);
- Criptografia AES / DES.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: TXROIP DESK

Display: 24"

Touch: Point Multi Touch

Dimensões: 420 X 565 X 235mm

Peso: 9,5Kg (8,0Kg sem pedestal)

Fixação: Vesa 100x100

Temperatura de operação: 0°C até 60°C

Temperatura de estocagem: -20°C até 85°C

Humidade: 20% ~ 90% sem condensação

Alimentação: 19V DC (+-10%)

Requerimentos de rede: 150kbps ativo e 10kbps inativo

Infraestrutura de rede: 100mbps full-duplex ethernet

Sistema Operacional: Windows 10 IoT

Potência som:

- 3W RMS para alto-falante selecionado
- 3W RMS para alto-falante monitorado

Acessórios (opcionais):

- 1 Microfone com haste flexível - USB
- 1 Microfone de mesa com alto-falante e PTT - USB
- 1 Alto-falante Dell - USB
- 1 Headset - USB
- 1 Pedal PTT - USB

Monitor: Dell 24 Touch Monitor I P2418HT

CPU: Dell OptiPlex 3080 Micro