

FICHA DE DATOS

CONSOLA TXROIP DESK



Con un nuevo hardware, aún más moderno y práctico, la línea de consolas TXROIP DESK agiliza el tiempo de respuesta de su Centro de Operaciones con el equipo de campo, manteniendo la información almacenada, dando soporte y seguridad a las comunicaciones. Basada en conexión IP, la consola de despacho TXROIP DESK proporciona mayor flexibilidad en las operaciones, además de integrar diversas herramientas y recursos al despachador.

Con un monitor de 24 pulgadas, TXROIP DESK dispone de una interfaz gráfica multitáctil de fácil uso y comprensión, que reduce los pasos operativos con más de un comando simultáneo, reduciendo así el tiempo de respuesta entre el Centro de Operaciones y el equipo sobre el terreno. También proporciona acceso instantáneo a la información relevante para sus tareas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Pantalla de 24 pulgadas con tecnología multitáctil;
- 2 altavoces integrados con tratamiento de audio para el canal seleccionado y monitorizado, con ajustes de volumen independientes;
- Conexión al servidor vía IP, el sistema puede ser operado remotamente;
- Cambio de canal o zona;
- Muestra la ubicación GPS de la radio en el mapa integrado en la interfaz gráfica;
- Funciones de valla electrónica, puntos de referencia y alarmas;
- Admite mensajes de texto;
- Comprobación de la radio;
- Llamadas de emergencia;
- Alarma de emergencia;
- Permite llamadas prioritarias;
- Historial de las últimas 100 comunicaciones ejecutadas con identificación;
- Muestra el estado de encendido/apagado de la radio;
- Soporta login de usuarios basado en autenticación AD (Active Directory);
- Creación de pantallas con diferentes grupos;
- Llamada selectiva (individual y/o privada);
- Llamada de grupo;
- Integración dinámica de 2 o más grupos de comunicación independientemente de su tecnología (patch);
- Integración de llamada telefónica con radio;
- Intercomunicación entre usuarios del sistema de consola de despacho IP;
- Pedal PTT para funcionamiento manos libres;
- Despacho de varios grupos simultáneamente seleccionados por el operador;
- Integración con hasta 4 extensiones telefónicas en protocolo SIP;
- Protocolos soportados: Analógico, LTR Trunking, DMR, P25 DFSI, CSSI, Tetra y NXDN (consultar características de cada protocolo);
- Encriptación AES / DES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: TXROIP DESK

Pantalla: 24

Táctil: Point Multi Touch

Dimensiones: 420 X 565 X 235mm

Peso: 9,5Kg (8,0Kg sin pedestal)

Montaje: Vesa 100x100

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 60°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C a 85°C

Humedad: 20% 90% sin condensación

Alimentación: 19V CC (+/-10%)

Requisitos de red: 150 kbps activos y 10 kbps inactivos

Infraestructura de red: 100mbps full-duplex ethernet

Sistema operativo: Windows 10 IOT

Potencia de sonido:

• 3W RMS para el altavoz seleccionado

• 3 W RMS para el altavoz monitorizado

Accesorios (opcionales):

• 1 Micrófono con brazo flexible - USB

• 1 Micrófono de sobremesa con altavoz y PTT - USB

• 1 Altavoz Dell - USB

• 1 Auricular - USB

• 1 Pedal PTT - USB

Monitor: Monitor táctil Dell 24 I

CPU: Dell OptiPlex 3080 Micro